

Pewność i estetyka

Nowy zasilacz SITOP smart do uniwersalnych zastosowań



Własności ogólne:

- Uniwersalne zastosowania w zakresie mocy 60–240 Watt
- Kompaktowa obudowa 32,5 oraz 50 i 70 mm szerokości zabudowy
- Montaż na standardowej szynie DIN
- Możliwość zasilania urządzeń o dużym prądzie załączenia oraz przetwornic DC/DC jak również silników prądu stałego.
- Zwiększona wydajność nawet do 120% mocy znamionowej przy 45°C
- Możliwość regulacji napięcia wyjściowego od 22,8 do 28 V DC, za pomocą potencjometru
- Dopuszczalne łączenie równoległe zasilaczy celem zwiększenia prądu obciążenia
- Certyfikaty i dopuszczenia UL, CSA, GL (Germanischer Lloyd) oraz ATEX (dla stref zagrożonych wybuchem)
- Duży zakres napięć wejściowych
- Możliwość współpracy z modułami rozszerzeń SITOP-Add-ons: modułem redundancji, modułem podtrzymania zasilania DC-USV, modułem diagnostycznym SITOP select
- Estetyczna obudowa dostosowana wzornictwem do rodziny zasilaczy SITOP modular
- Atrakcyjna cena

sitop

SMART

Sitop smart to nowa rodzina zasilaczy przeznaczona głównie do urządzeń automatyki przemysłowej oraz laboratoriów badawczych. Charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem, zwartą zabudową oraz dużą wydajnością prądową, która dodatkowo można zwiększać stosując równoległe połączenia wyjść zasilaczy.

W skład rodziny wchodzi następujące zasilacze:

- zasilacz 24VDC/2.5A numer katalogowy: 6EP1332-2BA10
- zasilacz 24VDC/5A numer katalogowy: 6EP1333-2AA01
- zasilacz 24VDC/5A numer katalogowy: 6EP1333-2BA01
- zasilacz 24VDC/10A numer katalogowy: 6EP1334-2AA01
- zasilacz 24VDC/10A numer katalogowy: 6EP1334-2BA01

SIEMENS

Lista dystrybutorów i biur sprzedaży dostępna w Internecie pod adresem:
www.siemens.pl/simatic
e-mail: simatic@siemens.pl
tel. 022 8709166

SITOP smart 24VDC/2,5A wymiary 32.5x125x125 mm, numer kat.: 6EP1332-2BA10, Cena= 87 EUR
SITOP smart 24VDC/5A wymiary 50x125x125 mm, numer kat.: 6EP1333-2BA01, Cena= 117 EUR
SITOP smart 24VDC/10A wymiary 70x125x125 mm, numer kat.: 6EP1334-2BA01, Cena= 153 EUR